

Область применения: аэрозольный очиститель для очистки электроприборов и их принадлежностей (таких как контроллеры, переключатели, разъемы и печатные платы). Удаляет масляные пятна, пыль и загрязняющие вещества. Не требует промывки или сушки, не повреждает электроприборы. Мгновенное высыхание, не оставляет следов. Не обладает электропроводностью и не вызывает коррозии.

Способ применения: Перед использованием протестируйте очиститель на небольшом участке обрабатываемой поверхности. Изолируйте те участки поверхности, которые не должны подвергаться контакту с очистителем. Перед применением встряхните баллон 5-10 секунд. Распылите на поверхность на расстоянии примерно 20-25 см. Применять в хорошо проветриваемом помещении. Изготовитель: Шэньчжэнь Цонгчэнг Сайнс&Технолоджи Инновэйшен Ко. ЛТД, В804, корпус 1-3, Синци Цзяюань, община Хунсин, улица Сонганг, район Баоань, Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Юдикс», 141802, Московская обл., г. Дмитров, ул. Пионерская д. 2, пом. 12. Тел. (495) 929-70-46. www.yudix.ru

Состав: ацетон (30%), бутан (45%), растворитель 8032-32-4 (25%).

Условия хранения: Хранить в прохладном месте, в проветриваемом помещении, при температуре ниже 45⁰С. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и источников тепла. Предохранять от воздействия кислорода и окислителей. Склад должен иметь взрывозащищенную крышу. Предотвращать накопление статических зарядов во время производства и не использовать аппараты, которые могут воспламениться. Во время транспортировки избегайте появления трещин на баллоне.

Дата изготовления и номер партии указаны на дне. Срок годности – 5 лет.



Воспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. Может причинить вред при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. Меры по безопасному обращению (предотвращение): - P210: Беречь от источников воспламенения/нагревания/искр/ открытого огня. Не курить; - P211: Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения; - P251: Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после использования. Условия безопасного хранения: - P410+P412: Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50 °С. - P301+P310+P331: ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться за медицинской помощью. Не вызывать рвоту! Условия безопасного хранения: P405: Хранить в недоступном для посторонних месте. P273: Избегать попадания в окружающую среду. Меры по ликвидации ЧС (реагирование): - P391 Ликвидировать просыпания/проливы/утечки. Продукция не подлежит сертификации. Паспорт безопасности находится у импортера и предоставляется по запросу.



